

RT360M1

Fiche technique

Applications : Rideaux de séparation

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100/550 dTex PES HT 990/495 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis MAT			
Poids	385		g/m ²	ISO 3801
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	60		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	270	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	50	33	daN	DIN 53.363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Imperméabilité	>0.6		bar	NF EN 20811
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M1			NF P 92 503
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

