

# SUNVIEW 05

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Trägergewebe	550 dTex PES HT 495 den			
Beschichtung	PVC			
Gewicht	375	g/m <sup>2</sup>		ISO 3801
Materialdicke	0.44	mm		ISO 5084
Offen-Faktor	5	%		
Windbremsung	92	%		XP G39-100-3
Breiten	300	cm		
Schnittlängen	30	ml		
<b>Widerstandsfähigkeit des Stoffs</b>				
Reissfestigkeit	250	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	6	daN/5cm		NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-35	°C		NF EN 1876-1
Wärme-Beständigkeit	70	°C	[24h]	
	M2			NF P 92 503
Brandklasse	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	T2			NF EN 14115



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110  
Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

