

SUNVIEW 05

Karta techniczna

Zalecane użycie : Ochrona słoneczna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den			
Powtoka	PCV			
Ciężar	375		g/m²	ISO 3801
Grubość	0.44		mm	ISO 5084
Współczynnik otwarcia	5		%	
Efektywność wiatrowa	92		%	XP G39-100-3
Szerokości	300		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	250	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-35		°C	NF EN 1876-1
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)
Odporność na ogień	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	T2			NF EN 14115



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

