

SUNVIEW 05

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Solar protection



Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	550 dTex PES HT			
	495 den			
Kaplama	PVC			
Ağırlık	375		g/m²	ISO 3801
Kalınlık	0.44		mm	ISO 5084
Açıklık faktörü	5		%	
Rüzgar verimliliği	92		%	XP G39-100-3
Enleri	300		cm	
Parça boyları	30		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	250	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	35	35	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-35		°C	NF EN 1876-1
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	T2			NF EN 14115

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

