

SUNVIEW 12

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz, Vertikalmarkisen nach Maß

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC			
Gewicht	390		g/m ²	ISO 3801
Materialdicke	0.55		mm	ISO 5084
Offen-Faktor	12		%	
Windbremsung	92		%	XP G39-100-3
Breiten	300		cm	
Schnittlängen	30		ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	65	50	daN	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	[24h]
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.