

# SUNVIEW 12

## Fiche technique

Applications : Protection solaire, Stores verticaux

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC			
Poids	390		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Epaisseur	0.55		mm	ISO 5084
Coefficient d'ouverture	12		%	
Efficacité au vent	92		%	XP G39-100-3
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	65	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

