

SUNVIEW 12

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Protezione solare, Tende verticali esterne su misura

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC			
Peso	390		g/m ²	ISO 3801
Spessore	0.55		mm	ISO 5084
Coefficiente di apertura	12		%	
Riduzione del vento	92		%	XP G39-100-3
Altezze	300		cm	
Lunghezza di taglio	30		ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	65	50	daN	DIN 53.363
Aderenza	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	[24h]
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

