

SUNVIEW 12

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Protection solaire, Vertical blinds

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözüğü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Kaplama	PVC			
Ağırlık	390		g/m ²	ISO 3801
Kalınlık	0.55		mm	ISO 5084
Açıklık faktörü	12		%	
Rüzgar verimliliği	92		%	XP G39-100-3
Enleri	300		cm	
Parça boyları	30		ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	285	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	65	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

