

SUNVIEW 40

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz, Windschutz, Grille protection façade

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT 990 den			
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Lackierung beidseitig			
Gewicht		460	g/m ²	ISO 3801
Materialdicke		0.73	mm	ISO 5084
Windbremsung		72	%	XP G39-100-3
Offen-Faktor		35	%	
Breiten	305	305	cm	
Schnittlängen	30	60	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	45	50	daN	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com