

SUNVIEW 40

Fiche technique

Applications : Protection solaire, Brises vent, Grille protection façade

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis 2 faces			
Poids	460		g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.73		mm	ISO 5084
Efficacité au vent	72		%	XP G39-100-3
Coefficient d'ouverture	35		%	
Laize	305	305	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	45	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

