

SUNVIEW 40

Технические условия

Рекомендованное использование : Protection solaire, Ветрозащита, Grille protection façade

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Базовое полотно	1100 dTex PES HT 990 den			
Покрытие	ПВХ			
Лак	Двухсторонний лак			
Вес	460		g/m ²	ISO 3801
Толщина	0.73		mm	ISO 5084
Ветровая эффективность	72		%	XP G39-100-3
Фактор визуальной проницаемости	35		%	
Ширина ткани	305	305	cm	
Длина рулона	30	60	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	45	50	daN	DIN 53.363
Адгезия	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70		°C	[24h]
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

