

# SUNVIEW 40

## Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Protection solaire, Rüzgar kırıcılar, Grille protection façade, Vertical blinds

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
<b>Genel hususiyeti</b>				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	2 sides lacquered			
Ağırlık	460		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Kalınlık	0.73		mm	ISO 5084
Rüzgar verimliliği	72		%	XP G39-100-3
Açıklık faktörü	35		%	
Enleri	305	305	cm	
Parça boyları	30	60	ml	

## Kumaş direnci

Gerilme direnci	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	45	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
		M2		NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

