Stand 25-08-2026

SUNVIEW 05W

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz, Terrassen-Abdeckung, Sonnensegel

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	550 dTex PES HT 495 den			
Beschichtung	PVC			
Gewicht	430		g/m²	ISO 3801
Materialdicke	0.46		mm	ISO 5084
Breiten	300		cm	
Schnittlängen	30		ml	
Widerstandsfähigkeit des Stoffs				
Reissfestigkeit	260	260	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	37	37	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	T2			NF EN 14115
	NFPA 701			NFPA 701

5 ANS YEARS GARANTIE - WARRANTY

FINITION CLEANGARD AQX SOLVENT FREE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DNV ISO 9001 • ISO 14001

Diese technischen Informationen sind Durchschnittswerte, mit einer Toleranz von +/-10 %. Saint Clair Textiles behält sich das Recht vor, diese Eigenschaften im Interesse des Produktes zu verändern. Es obliegt dem Kunden, die Kompatibilität des Produktes mit der Anwendung, wofür es genutzt werden soll, sicherzustellen. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.