Mise à jour le 03-11-2026

SUNVIEW 05W

Fiche technique

Applications : Protection solaire, Couverture de terrasse, Voiles d'ombrage

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	550 dTex PES HT 495 den			
Enduction	PVC			
Poids	430		g/m²	ISO 3801
Epaisseur	0.46		mm	ISO 5084
Laize	300		cm	
Longueur de rouleau	30		ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	260	260	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	37	37	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 507
	T2			NF EN 14115
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

5 ANS YEARS GARANTIE - WARRANTY

FINITION CLEANGARD AQX SOLVENT FREE

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DNV ISO 9001 • ISO 14001

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.