

SUNVIEW 40

Ficha técnica

Uso recomendado : Protección solar, Cortaviento, Grille protection façade

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC			
Acabado	2 sides lacquered			
Peso		460	g/m ²	ISO 3801
Espesor		0.73	mm	ISO 5084
Eficacia contra el viento		72	%	XP G39-100-3
Indice de apertura		35	%	
Anchos	305	305	cm	
Longitudes de corte	30	60	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	45	50	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

