

# SUNVIEW 40

## Scheda tecnica

Uso raccomandato : Protezione solare, Frangivento, Grille protection façade, Tende verticali esterne su misura

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
<b>Caratteristiche generali</b>				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC			
Finizione	2 sides lacquered			
Peso		460	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Spessore		0.73	mm	ISO 5084
Riduzione del vento		72	%	XP G39-100-3
Coefficiente di apertura		35	%	
Altezze	305	305	cm	
Lunghezza di taglio	30	60	ml	

## Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	45	50	daN	EN 17679 / DIN 53363
Aderenza	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco		M2		NF P 92 503
		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837



## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

