

# SunView 40

## Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz, Windschutz, Grille protection façade, Sichtschutz, Sun Protection for ZIP Systems

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Lackierung beidseitig			
Gewicht		470	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Windbremsung		72	%	XP G39-100-3
Offen-Faktor		35	%	
Breiten	305	305	cm	
Schnittlängen	30	60	ml	

## Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	45	50	daN	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

