

SunView 40

Ficha técnica

Uso recomendado : Protección solar, Cortaviento, Grille protection façade, Malla sombreadora, Sun Protection for ZIP SystemsSun Protection for ZIP Systems

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Revestimiento	PVC			
Acabado	2 sides lacquered			
Peso		470	g/m ²	ISO 3801
Eficacia contra el viento		72	%	XP G39-100-3
Indice de apertura		35	%	
Anchos	305	305	cm	
Longitudes de corte	30	60	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	45	50	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

