

# SunView 40

## Fiche technique

Applications : Protection solaire, Brises vent, Grille protection façade, Grilles, Sun Protection for ZIP Systems

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis 2 faces			
Poids		470	g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Efficacité au vent		72	%	XP G39-100-3
Coefficient d'ouverture		35	%	
Laize	305	305	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	45	50	daN	DIN 53.363
Adhérence	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Résistance au feu		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM  
LOWICK



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

