

SunView 40

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Protection solaire, Rüzgar kırıcılar, Grille protection façade, Mesh Kumaşlar, Sun Protection for ZIP Systems

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözgü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC			
Yüzey Kaplaması	2 sides lacquered			
Ağırlık		470	g/m ²	ISO 3801
Rüzgar verimliliği		72	%	XP G39-100-3
Açıklık faktörü		35	%	
Enleri	305	305	cm	
Parça boyları	30	60	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	45	50	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti		8	daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci		-30	°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci		70	°C	(24h)
		M2		NF P 92 503
Ateşe dayanıklılık		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

