

SunView 40

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Sonnenschutz, Windschutz, Grille protection façade, Sichtschutz, Sun Protection for ZIP Systems

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Trägergewebe	1100 dTex PES HT			
	990 den			
Beschichtung	PVC			
Ausstattung	Lackierung beidseitig			
Gewicht		470	g/m ²	ISO 3801
Windbremsung		72	%	XP G39-100-3
Offen-Faktor		35	%	
Breiten	305	305	cm	
Schnittlängen	30	60	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	45	50	daN	DIN 53.363
Haftung	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)
Brandklasse	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

