

SunView 40

Karta techniczna

Zalecane użycie : Protection solaire, Osłony przed wiatrem, Grille protection façade, Siatki, Sun Protection for ZIP Systems

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Nośnik	1100 dTex PES HT 990 den			
Powłoka	PCV			
Wykończenie	Lakier obustronnie			
Ciężar		470	g/m ²	ISO 3801
Efektywność wiatrowa		72	%	XP G39-100-3
Współczynnik otwarcia		35	%	
Szerokości	305	305	cm	
Nawoje rolek	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	45	50	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	[24h]
		M2		NF P 92 503
Odporność na ogień		B1		DIN 4102
		BS		BS 7837

SYSTEM
LOWICKO



RESOURCE



MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

