Actualizada 03-05-2023

Sunblock

Ficha técnica

Uso recomendado : Pérgolas, Toldos para terrazas, Glamping, Tensados vela, Marquesinas

Comments : 100% opaco

Consult us for the conditions of guarantee.

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Soporte	1100 dTex PES HT 990 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	850		g/m²	ISO 3801
Anchos	250 250 300 300 300		cm	
Longitudes de corte	60 200 30 60 200		ml	
Resistencia del tejido				
Resistencia a la rotura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	32	28	daN	DIN 53.363
Adherencia	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Alargamiento bajo carga	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformación residual	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Cold resistance	-30		°C	NF EN 1876-2
Warm resistance	70		°C	(24h)
Resistencia al fuego	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10 %. Saint Clair Textiles se reserva el derecho a cambiar estas características por el interés del producto. Depende del comprador asegurar la compatibilidad del producto con el uso que desea realizar. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos.