Mise à jour le 03-11-2026

Sunblock

Fiche technique

Applications : Pergolas, Auvents, Glamping, Voiles d'ombrage, Chapiteaux

Remarques : 100% opaque

Nous consulter pour les conditions de garantie.

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Support	1100 dTex PES HT 990 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	850		g/m²	ISO 3801
Laize	250 250 300 300 300		cm	
Longueur de rouleau	60 250 30 60 250		ml	
Résistance du tissu				
Résistance à la rupture	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	32	28	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	10		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allongement sous charge	<1	<2	%	NF EN 15619
Déformation résiduelle	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Tenue au froid	-35		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)
Résistance au feu	UNI 9176			UNI 9176
	M2			NF P 92 507
	T2			NF EN 14115
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19

5 ANS YEARS GARANTIE - WARRANTY

SYSTEM LOWICK

FINITION CLEANGARD

REACH COMPLIANCE

MADE IN FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
www.saintclairtextiles.com

CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT DNV ISO 9001 • ISO 14001

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.