

Sunblock

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Pergolati, Pensiline per terrazze, Glamping, Velo ombreggiante, Tendon

Comments : 100% opaco

Consult us for the conditions of guarantee.

Caratteristiche	Valori		Unità	Normative
	Ordito	Trame		
Caratteristiche generali				
Supporto	1100 dTex PES HT 990 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side			
Finizione	Cleangard lacquer both sides			
Peso	850		g/m ²	ISO 3801
Altezze	250 250 300 300 300		cm	
Lunghezza di taglio	60 200 30 60 200		ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	260	250	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	32	28	daN	DIN 53.363
Aderenza	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Allungamento sotto carico	<1	<2	%	NF EN 15619
Deformazione residua	<0.4	<0.8	%	NF EN 15619
Resistenza al freddo	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistenza al calore	70		°C	(24h)
Resistenza al fuoco	M2			NF P 92 503
	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837
	B-s2-d0			Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701			NFPA 701
	CSFM Title19			CSFM Title 19



RESOURCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

