

TEXTURA PLUS

Технические условия

Рекомендованное использование : Мелкие сооружения, Парусные маркизы, Локтевая маркиза

Comments : Printable fabric

Характеристики	Значения		Единицы	Стандарты
	Основа	Уток		
Общие характеристики				
Вес	360		g/m ²	ISO 3801
Толщина	0.33		mm	ISO 5084
Базовое полотно	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Покрытие	ПВХ			
Лак	Inkjet лак с двух сторон			
Ширина ткани	250		cm	
Длина рулона	60		m	
Прочность ткани				
Предел прочности на разрыв	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	12	22	daN	DIN 53.363
Адгезия	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30		°C	NF EN 1876-1
Максимальный температурный режим	70		°C	{100h}
Огнестойкость	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701



RESOURCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

