

TEXTURA PLUS

Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Voiles d'ombrage, Stores banne

Remarques : Tissu imprimable

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Poids	360		g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.33		mm	ISO 5084
Support	2x167/550 dTex PES HT 2x150/495 den			
Enduction	PVC			
Finition	Vernis imprimable satiné 2 faces			
Laize	250		cm	
Longueur de rouleau	60		ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	12	22	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adhérence	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-40		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(100h)
	M2			NF P 92 503
Résistance au feu	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

SYSTEM
LOWICK

FINITION * SOLVENT FREE
CLEANGARD AQX



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

