

# TEXTURA

## Fiche technique

Applications : Tentes légères - pliantes, Voiles d'ombrage, Store banne

Remarques : Tissu imprimable

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
<b>Caractéristiques générales</b>				
Support	2x167/550 dTex PES HT			
	2x150/495 den			
Epaisseur	0.33		mm	ISO 5084
Enduction	PVC			
Finition	Vernis imprimable satiné 2 faces			
Poids	360		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Laize	320	320	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

## Résistance du tissu

Résistance à la rupture	150	190	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	14	22	daN	DIN 53.363
Adhérence	5		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-1
Tenue à la chaleur	70		°C	(100h)
Résistance au feu	M2			NF P 92 503
	BS			BS 7837
	NFPA 701			NFPA 701

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES



RESOURCE



MADE IN  
FRANCE

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.