

Topcare

Technisches Datenblatt

Empfohlene Anwendungen : Liegeplatz- oder Überwinterungsabdeckung, Windenabdeckung,
Steuerhausabdeckung, Möbelabdeckung

Eigenschaften	Messwerte		Einheiten	Normen
	Kette	Schuss		
Allgemeine Eigenschaften				
Materialdicke	0.3		mm	ISO 5084
Trägergewebe	280 dTex PES HT 252 den			
Beschichtung	PVC Lowick beschichtet beidseitig			
Ausstattung	Lackierung Cleangard beidseitig			
Gewicht	310		g/m ²	ISO 3801
Breiten	300	300	cm	
Schnittlängen	30	60	ml	

Widerstandsfähigkeit des Stoffs

Reissfestigkeit	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Weiterreissfestigkeit	14	12	daN	EN 17679 / DIN 53363
Haftung	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Kälte-Beständigkeit	-30		°C	NF EN 1876-2
Wärme-Beständigkeit	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

