

# Topcare

## Ficha técnica

Uso recomendado : Funda de amarre o de invernaje, Funda de cabrestante, Cubierta de la timonera, Cubierta de los muebles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
<b>Características generales</b>				
Espesor	0.3		mm	ISO 5084
Soporte	280 dTex PES HT 252 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	310		g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Anchos	150	150 300 300	cm	
Longitudes de corte	30	60 30 60	ml	

## Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarro	14	12	daN	DIN 53.363
Adherencia	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)

SYSTEM  
LOWICK

FINITION  
CLEANGARD



RESOURCE

REACH  
COMPLIANCE

MADE IN  
FRANCE

### SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

