

Topcare

Ficha técnica

Uso recomendado : Funda de amarre o de invernaje, Funda de cabrestante, Cubierta de la timonera, Cubierta de los muebles

Características	Valores		Unidades	Normas
	Urdimbre	Trama		
Características generales				
Espesor	0.3		mm	ISO 5084
Soporte	280 dTex PES HT 252 den			
Revestimiento	PVC Lowick coating both side			
Acabado	Cleangard lacquer both sides			
Peso	310		g/m ²	ISO 3801
Anchos	300	300	cm	
Longitudes de corte	30	60	ml	

Resistencia del tejido

Resistencia a la rotura	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistencia al desgarró	14	12	daN	EN 17679 / DIN 53363
Adherencia	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Resistencia al frío	-30		°C	NF EN 1876-2
Resistencia al calor	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

