

Topcare

Fiche technique

Applications : Taud de mouillage ou d'hivernage, Housse de winch, Housse de timonerie, Housse de mobilier

Caractéristiques	Valeurs				Unités	Normes
	Chaîne		Trame			
Caractéristiques générales						
Epaisseur	0.3				mm	ISO 5084
Support	280 dTex PES HT 252 den					
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces					
Finition	Cleangard double face					
Poids	310				g/m ²	ISO 3801
Laize	150	150	300	300	cm	
Longueur de rouleau	30	60	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	14	12	daN	DIN 53.363
Adhérence	6	daN/5cm	NF EN ISO 2411	
Tenue au froid	-30	°C	NF EN 1876-2	
Tenue à la chaleur	70	°C	(24h)	

SAINT CLAIR
TEXTILES

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%. Saint Clair Textiles se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit. Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la compatibilité du produit avec l'utilisation qu'il veut en faire. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur.