

Topcare

Fiche technique

Applications : Taud de mouillage ou d'hivernage, Housse de winch, Housse de timonerie, Housse de mobilier

Caractéristiques	Valeurs		Unités	Normes
	Chaîne	Trame		
Caractéristiques générales				
Épaisseur	0.3		mm	ISO 5084
Support	280 dTex PES HT 252 den			
Enduction	PVC Lowick enduction 2 faces			
Finition	Cleangard double face			
Poids	310		g/m ²	ISO 3801
Laize	300	300	cm	
Longueur de rouleau	30	60	ml	

Résistance du tissu

Résistance à la rupture	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Résistance déchirure	14	12	daN	DIN 53.363
Adhérence	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Tenue au froid	-30		°C	NF EN 1876-2
Tenue à la chaleur	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

