

Topcare

Scheda tecnica

Uso raccomandato : Copertura per l'ormeggio o lo svernamento, Copertura per l'argano, Copertura per timoneria, Copertura per mobili

Caratteristiche	Valori				Unità	Normative
	Ordito		Trame			
Caratteristiche generali						
Spessore	0.3				mm	ISO 5084
Supporto	280 dTex PES HT		252 den			
Spalmatura	PVC Lowick coating both side					
Finizione	Cleangard lacquer both sides					
Peso	310				g/m ²	ISO 3801
Altezze	150	150	300	300	cm	
Lunghezza di taglio	30	60	30	60	ml	

Resistenza del tessuto

Resistenza alla rottura	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Resistenza allo strappo	14	12	daN	DIN 53.363
Aderenza	6	daN/5cm	NF EN ISO 2411	
Resistenza al freddo	-30	°C	NF EN 1876-2	
Resistenza al calore	70	°C	(24h)	

**SYSTEM
LOWICK**

**FINITION
CLEANGARD**



RESOURCE

**REACH
COMPLIANCE**

**MADE IN
FRANCE**

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

