

Topcare

Karta techniczna

Zalecane użycie : Osłony zimowe lub kotwiczne łodzi, Osłony wciągarek cumowniczych, Osłony ochronne sterówek, Pokrowce mebli

Charakterystyka	Wartości				Jednostki	Normy
	Osnowa		Wątek			
Cechy ogólne						
Grubość	0.3				mm	ISO 5084
Nośnik	280 dTex PES HT 252 den					
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne					
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie					
Ciężar	310				g/m ²	ISO 3801
Szerokości	150	150	300	300	cm	
Nawoje rolek	30	60	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	14	12	daN	DIN 53.363
Przyczepność	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wytrzymałość na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C	(24h)

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

