

Topcare

Технические условия

Рекомендованное использование : Winter cover, Winch cover, Protective fitted cover, Furniture cover

Характеристики	Значения				Единицы	Стандарты
	Основа		Уток			
Общие характеристики						
Толщина	0.3				mm	ISO 5084
Базовое полотно	280 dTex PES HT					
	252 den					
Покрытие	ПВХ покрытие Lowick с двух сторон					
Лак	Cleangard с двух сторон					
Вес	310				g/m ²	ISO 3801
Ширина ткани	150	150	300	300	cm	
Длина рулона	30	60	30	60	ml	

Прочность ткани

Предел прочности на разрыв	120	140			daN/5cm	NF EN ISO 1421
Предел прочности при разрыве	14	12			daN	DIN 53.363
Адгезия	6				daN/5cm	NF EN ISO 2411
Минимальный температурный режим	-30				°C	NF EN 1876-2
Максимальный температурный режим	70				°C	[24h]

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

