Güncelleme 20-06-2024

Topcare

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Winter cover, Winch cover, Protective fitted cover, Furniture cover

Özellikler	Değerler Çözgü	Atkı	Birimler	Standartlar
Genel hususiyeti				
Kalınlık	0.3		mm	ISO 5084
Taban kumaş	280 dTex PES HT 252 den			
Kaplama	PVC Lowick kaplama çift taraflı			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	310		g/m²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	30	60	ml	
Kumaş direnci				
Gerilme direnci	120	140	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	14	12	daN	DIN 53.363
Yapışma kuvveti	6		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)

SAINT CLAIR TEXTILES
415, avenue de Savoie
F-38110
Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01
www.saintclairtextiles.com

+/-%10 toleransla değerler farklılık gösterebilir. Özellikler modifiye edilebilir ve üreticinin malzemelerine tabidir. Ürünün uygulama için uygunluğu kullanıcının değerlendirmesine bağlıdır. Yukarıdaki verinin kontrolü ürünün satınalmacısının sorumluluğundadır.