

Unilac

Teknik bilgiler

Önerilen kullanım alanları : Treyler, Tarımsal koruma brandaları, üstü açık kapaklar, Kaplamalar ve yalıtım

Özellikler	Değerler		Birimler	Standartlar
	Çözü	Atkı		
Genel hususiyeti				
Taban kumaş	1100 dTex PES HT 990 den			
Kaplama	PVC Lowick coating one side			
Yüzey Kaplaması	Cleangard Lak çift taraflı			
Ağırlık	540		g/m ²	ISO 3801
Enleri	300	300	cm	
Parça boyları	60	250	ml	

Kumaş direnci

Gerilme direnci	220	210	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Yırtılmazlık direnci	25	20	daN	EN 17679 / DIN 53363
Yapışma kuvveti	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Soğuk direnci	-30		°C	NF EN 1876-2
Sıcak direnci	70		°C	(24h)
Ateşe dayanıklılık	< 100		mm/min	DIN 75 200

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

