

FLEXITOP 301

ASPHALT MARKET



+200°C



370 g/m²



1.55 m

APPLICATIONS :

Extreme temperatures : cover for temperature sensitive equipment, asphalt dump truck covers...

Chemical resistance : spillage trays...

[FR] Températures extrêmes : Couverture d'équipements sensibles à la température, bâches de benne pour le transport d'enrobé... / Résistance chimique : bacs de rétention...

[DE] Extremtemperaturen : Abdeckung für kälteempfindliche Geräte, Transportplanen für Bitumensand... / Chemische Beständigkeit : Auffangbecken...

[ES] Temperaturas extremas : fundas de equipos sensibles a la temperatura, lonas de cubas para el transporte de aglomerado asfáltico... Resistencia química : contenedores de retención...

[IT] Temperature estreme : destinato ai settori del rivestimento di attrezzature in genere e del trasporto di bitumi per asfalto. Resistenza chimica : collettori...



FLEXITOP 301



SCTEX.FR/FLEXITOP

ADVANTAGES

AVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS / VANTAGGI

Base cloth

Support / Trägergewebe
Soporte / Supporto

HT Polyester

Width

Laize / Breite / Ancho / Altezza

1.55 m

Length

Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza

50 ml

Coating

Enduction / Beschichtung
Revestimiento / Spalmatura

Silicone
2 sides

Total weight

Poids Total / Gesamtgewicht
Peso total / Peso totale

370 g/m²

Tensile strength > NF EN ISO 1421

Résistance rupture / Reißfestigkeit /
Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura

180 / 140
daN / 5cm

Tear strength > DIN 53363

Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit Resistencia al
desgarro / Resistenza allo strappo

30 / 25 daN

Temperature resistance > ISO 4675

Températures d'utilisation
Temperaturbeständigkeit
Resistencia máxima a la temperatura
Resistenza alla temperatura

-70°C
+200°C (PI LAB 57)

Assembly

Confection / Confection / Confección /
Confezione

Stitching

: Average values. The buyer of our products is responsible
: for checking the validity of the above data, on the latest
data sheet available at www.saintclairtextiles.com



Resists to extreme temperatures from -70°C to +200°C permanently, remaining supple and intact.

> No degradation at -70°C : no cracking (ISO 4675)

[FR] Résiste aux températures allant de -70°C à +200°C en permanence, tout en restant souple et intact

> Aucune dégradation du Flexitop 301 à -70°C : pas de craquelure (ISO 4675)

[DE] Flexitop 301 hält dauerhaften Extremtemperaturen von -70 °C bis +200 °C stand und bleibt dabei flexibel und unbeschädigt

> Keine Beschädigung von Flexitop 301 bei -70 °C: keine Risse (ISO 4675)

[ES] Resiste temperaturas extremas que van desde -70°C a +200°C de forma permanente, manteniéndose flexible e intacto

> Sin degradación de Flexitop 301 a -70°C: sin grietas (ISO 4675)

[IT] Resiste alle temperature estreme che vanno dai -70°C ai +200°C continui, restando morbido e intatto

> Nessun deterioramento del Flexitop 301 a -70°C: nessuna crepa (ISO 4675)



Chemical resistance, tested with :

> Oil ASTM-1
> Diesel and many other possibilities, please contact us.

[FR] Résistance chimique

> Huile ASTM-1
> Gasoil et bien d'autres, consultez-nous.

[DE] Chemische Beständigkeit

> Öl ASTM-1
> Diesel und vielen anderen, kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

[ES] Resistencia química

> Aceite ASTM-1
> Gasoil y mucho más, consúltenos.

[IT] Resistenza chimica

> Olio ASTM-1
> Gasolio e altro, chiedete maggiori informazioni.



Asphalt market :

> Easy to clean, even with solvents.
> The non-stick surface prevents asphalt from sticking and hardening the fabric.
> Protects against heat loss during the transport of the asphalt.

[FR] Marché de l'enrobé

> Facile à nettoyer, même avec des solvants.
> Anti-adhérent : l'enrobé ne colle pas à la toile et lui évite de se rigidifier.
> Evite la déperdition de chaleur pendant le transport des enrobés.

[DE] Markt für Bitumensand

> Einfach zu reinigen, sogar mit Lösungsmitteln.
> Nicht haftend: Der Bitumensand haftet nicht am Tuch und macht es nicht steif.
> Verhindert Wärmeverlust beim Transport von Bitumensand.

[ES] Sector del aglomerado asfáltico

> Fácil de limpiar, incluso con disolventes.
> Antiadherente: el aglomerado asfáltico no se pega a la tela y así se evita su endurecimiento.
> Evita la pérdida de calor durante el transporte de aglomerado asfáltico.

[IT] Mercato del rivestimento

> Facile da pulire, anche con solventi.
> Antiaderente: il rivestimento non si incolla alla tela e gli evita di irrigidirsi.
> Riduce dispersione di calore durante il trasporto dei materiali bituminosi per asfalto e altro.

MADE IN
FRANCE

REACH
COMPLIANCE

RoHS
COMPLIANT



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

www.saintclairtextiles.com



05/2025