



## MESHES - SOLAR PROTECTION

**PFAS  
FREE**

### SUNVIEW 40

Solar & Wind Control.  
Clear-view shading with  
maximum airflow and natural  
daylight.




*[FR] Protection solaire à effet transparent avec circulation maximale de l'air et lumière naturelle.*

*[DE] Sonnenschutz mit klarer Durchsicht und maximaler Luftzirkulation sowie natürlichem Tageslicht.*

*[ES] Sombreado con visión clara que permite máxima circulación de aire y luz natural.*

*[IT] Schermatura con visione chiara che garantisce il massimo passaggio d'aria e di luce naturale.*

# SUNVIEW 40



 **g/m<sup>2</sup>**  
460 g/m<sup>2</sup>

**OF**  
35%

  
M2 - B1 - BS  
NFPA 701


  
0.73 mm

  
72%



  
UP TO  
60%

  
3.05 m



**7310**  
3.05 m x 30-60 ml

## SUNVIEW 40

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.05 m
Thickness <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.73 mm
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Vernis 2 Faces 2 sides lacquered
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	460 g/m <sup>2</sup>
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	275 / 275 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreißfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	45 / 50 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wind efficiency <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	72%
Porosity <i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	35%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - B1 BS - NFPA 701

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



SCTEX.FR/SUNV40-V2

COLOR			Gtot EXT			
810 (RAL 9005)	4	61	0,28		35	
7310	49	10	0,28		39	
654	31	32	0,27		37	
7462	47	9	0,30		43	



**Solar Reflexion (%)**  
*Réflexion Solaire (%) / Wärme-Reflektion (%) / Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)*



**Solar Absorption (%)**  
*Absorption Solaire (%) / Wärme-Absorption (%) / Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)*



**Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C**  
*Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C / Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz / Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C / Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C*




**Thermal Comfort**  
*Confort Thermique / Wärme-Komfort / Confort Térmico / Comfort Termico*




**Visual Transmission (%)**  
*Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)*




**Visual Protection**  
*Protection Visuelle / Visueller Schutz / Protección Visual / Protezione Visiva*



**810** (RAL 9005)  
3.05 m x 30-60 ml




**654** (RAL 7047)  
3.05 m x 30-60 ml



**7462**  
3.05 m x 30-60 ml

# SUNVIEW 40



## FINITION SOLVENT FREE CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.

**[FR]** Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

**[DE]** Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

**[ES]** Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

**[IT]** Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.

### ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant  
*Résistant aux intempéries /  
Wetterbeständig /  
Resistente a la intemperie /  
Resistente alle intemperie*



Easier to clean  
*Plus facilement nettoyable /  
Leichter zu reinigen /  
Más fácil de limpiar /  
Più facile da pulire*



Very good weldability  
*Très bonne soudabilité /  
Sehr gute Schweißbarkeit /  
Muy buena soldabilidad /  
Ottima saldabilità*



Longer life  
*Plus de longévité / Längere  
Lebensdauer / Mayor vida útil /  
Maggiore durata*



Suppleness  
*Souple / Flexibilität / Flexibilidad /  
Buona flessibilità*



Smoother surface, less prone to soiling.  
*Plus lisse et moins adhérente aux  
salissures /  
Glatter und weniger schmutz-  
anfällig /  
Más lisa y menos adherente para  
las manchas /  
Più liscia e meno sensibile allo  
sporco.*

 MADE IN  
FRANCE

SYSTEM  
LOWICK

 REACH  
COMPLIANCE

 vinyl plus  
STRENGTH THROUGH  
SUSTAINABILITY

 Beyond  
technical  
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

 CERTIFICATION DE SYSTÈME DE MANAGEMENT  
DNV  
ISO 9001 • ISO 14001