






7311
2.50 - 3.20 m x 60 ml




7462
2.50 m x 60 ml



7791
2.50 m x 60 ml



7765
2.50 - 3.20 m x 60 ml



7792
2.50 m x 60 ml



810 (RAL 9005)
2.50 - 3.20 m x 60 ml

TEXTURA +

Base cloth <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	2*167 / 550 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.50 m 3.20 m *
Length <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60 ml
Thickness <i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.33 mm
Coating <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Inkjet lacquer both side
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	360 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	150 / 190 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	12 / 22 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	5 daN / 5 cm
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92 503 / DIN 4102 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 / NFPA 701 <i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - B1 - BS B-s2-d0 NFPA701

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com



Solar Reflexion (%)
Réflexion Solaire (%) / Wärme Reflektion (%) / Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)



Solar Absorption (%)
Absorption Solaire (%) / Wärme Absorption (%) / Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)



Gtot EXT
Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C / Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz / Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C / Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C



Thermal Comfort
Confort Thermique / Wärme-Komfort / Confort Térmico / Comfort Termico



Visual Transmission (%)
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)



Visual Protection
Protection Visuelle / Visueller Schutz / Protección Visual / Protezione Visiva

ADVANTAGES

AVANTAGES / VORTEILE / VENTAJAS / VANTAGGI



100% Waterproof
100% étanche
100% wasserdicht
100% impermeable
100% impermeabile



Easy to clean up
Facile à nettoyer
Leicht zu säubern
Facil de limpiar
Facile da pulire



Textile appearance
Aspect textile
Textiles Erscheinungsbild
Aspecto textil
Aspetto tessile



Printable
Imprimable
Bedruckbar
Imprimibile
Stampabile



Weldable
Soudable
Schweißbar
Soldable
Saldabile



Light
Léger
Licht
Luz
Leggero

FINITION  **CLEANGARD AQX**

SYSTEM  **LOWICK**

COLOR			Gtot EXT	C°		
7311	70	13	0,12		14	
7765	69	30	0,04		0,7	
7462	68	15	0,13		15	
7792	44	56	0,08		0,2	
7791	14	85	0,08		0	
810	16	83	0,09		3	



TEXTURA +

TEXTILE APPEARENCE



5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



WELDABLE



PFAS
FREE

APPLICATIONS :

Solar protection, small structures

[FR] Protection solaire, tentes légères et pliantes

[DE] Sonnenschutz, Kleine strukturen

[ES] Protección solar, carpas desmontables

[IT] Protezione solare, strutture smontabili

SYSTEM LOWICK

Saint Clair Textiles unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.


[FR] Nouveau traitement de finition sans solvant : Ce traitement offre les mêmes bénéfices que notre traitement Cleangard classique, à savoir la facilité d'entretien et la durabilité. Cependant, il est formulé sans solvant, réduisant ainsi l'impact environnemental.

[DE] Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

[ES] Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

[IT] Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.


Classic coatings



Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren :
feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie



Easier to clean
Plus facilement nettoyyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire



Very good weldability
Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità



Longer life
Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata



Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to
soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux
salissures /
Glatter und weniger schmutz-
anfällig /
Más lisa y menos adherente para
las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo
sporco.

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/TEXT-V4

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD AQX

MADE IN
FRANCE

REACH
COMPLIANCE

vinyl
GRUPE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

