



STRUCTURE



PFAS
FREE
* except for color
7311 Textura+

SMALL DIMENSIONS




ARCADE FR

OPAQUE
BLOCKLIGHT

TEXTILE APPEARANCE
TEXTURA +


MEDIUM DIMENSIONS



LAC 650 SL

OPAQUE
SUNBLOCK

EXTRA-LARGE DIMENSIONS



LAC 920

INNER MEMBRANE | LIGHT DIFFUSION & INSULATION
INSKIN

APPLICATIONS :


Tents, pergolas, glamping, awnings, garden out buildings, camping cloths, blinds, shade sails, small structures, warehouses.

[FR] Tentes, pergolas, glamping, velums, abris de jardin, auvents, toiles de camping, stores, voiles d'ombrage, tentes légères et pliantes, hangars.

[DE] Zelte, Pergolen, Glamping, Zeltdecken, Pavillons, Gartenhäuser, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel, Kleine strukturen, Hallen.

[ES] Carpas, pérgolas, toldos, glamping, toldos, telas de camping, velas de sombra, persianas, carpas desmontables, hangares.

[IT] Tende da sole, pergolati, glamping, casette da giardino, tende da campeggio, tende, vele ombreggianti, strutture smontabili, depositi.



For small, light and demountable structures
 Pour petites structures, légères et démontables
 Für kleine, leichte und zerlegbare Strukturen
 Para estructuras pequeñas, ligeras y desmontables
 Per strutture piccole, leggere e smontabili

SATIN
ARCADE FR

Lightweight, flexible product in satin finish, also available in color.
 Produit léger et souple en finition satinée, disponible également en couleur.
 Leichtes und geschmeidiges Produkt in satiniertes Ausführung, auch in Farbe erhältlich.
 Acabado satinado ligero y flexible, también disponible en color.
 Leggero, flessibile e satinato, disponibile anche a colori.

OPAQUE
BLOCKLIGHT

Opaque version for better heat protection.
 Version opaque pour une meilleure protection de la chaleur.
 Undurchsichtige Version für besseren Wärmeschutz.
 Versión opaca para una mejor protección contra el calor.
 Versione opaca per una migliore protezione dal calore.

TEXTILE
APPEARANCE
TEXTURA +

Lightweight, supple product with a textile look.
 Produit léger et souple, à l'aspect textile.
 Leichtes, weiches, textilähnliches Produkt.
 Producto ligero y flexible con aspecto textil.
 Prodotto leggero e flessibile con aspetto tessile.


TEXTURA +

5 ANS
YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

g/m²
 360 g/m²

M2 - BS
 NFPA701
 B1 (EN COURS)


2.50 m



7311
 2.50 m x 60 ml



7765
 2.50 m x 60 ml



7791
 2.50 m x 60 ml



810
 2.50 m x 60 ml

ARCADE FR

5ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY


g/m²
500 g/m²



M2 / B1 / BS
B-S2-D0
NFPA701



3.02m



7462

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml

867 (RAL 9010)

3.02 m x 30-60 ml
2.50 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



See more colours on
the complete range



BLOCKLIGHT

5ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY


g/m²
640 g/m²



M2
NFPA701



3 m



7279

3.00 m x 30-60 ml
2.50 m x 60-60 ml



OPAQUE



For medium-sized structures
Pour les structure de taille moyenne
Für mittelgroße Strukturen
Para estructuras medianas
Per strutture di medie dimensioni

SATIN LAC 650 SL

Flexible product in satin finish, also available in color.
Produit souple en version satinée, disponible également en couleur.
Weiches Produkt in satiniertes Ausführung, auch in Farbe erhältlich.
Acabado satinado suave, también disponible en color.
Flessibile e satinato, disponibile anche a colori.

HIGHLY TRANSLUCENT INSKIN

Interior double skin
Double-peau intérieure
Doppelte Innenhaut
Doble piel en el interior
Doppio strato all'interno

LAC 650 SL

INSKIN

inner membrane
diffuses light



OPAQUE SUNBLOCK

Opaque version for better heat protection.
Version opaque pour une meilleure protection de la chaleur.
Undurchsichtige Version für besseren Wärmeschutz.
Versión opaca para una mejor protección contra el calor.
Versione opaca per una migliore protezione dal calore.



INSKIN



370 g/m²



M2



44 %



2.50 m

HIGHLY TRANSLUCENT, used in addition to LAC 650 SL, double skin to diffuse light and insulate heat and condensation.

TRES TRANSLUCIDE, s'utilise en complément du LAC 650 SL, double-peau, pour diffuser la lumière et isoler de la chaleur et la condensation.

SEHR TRANSLUZID, wird als Ergänzung zu LAC 650 SL, doppelagig, verwendet, um Licht zu streuen und Wärme und Kondensation zu isolieren.

MUY TRANSLÚCIDA, para utilizar junto con LAC 650 SL, de doble pared, para difundir la luz y aislar del calor y la condensación.

MOLTO TRASLUCENTE, da utilizzare in combinazione con LAC 650 SL, a doppio strato, per diffondere la luce e isolare dal calore e la condensa.

7734

2.50 m x 60-250 ml

LAC 650 SL

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY

g/m²
680 g/m²


M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0

3 m



7310

3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



867 (RAL 9010)
3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml



See more colours on
the complete range



7462

3.00 m x 30-60-250 ml
2.50 m x 30-60-250 ml

SUNBLOCK

5 ANS YEARS
GARANTIE - WARRANTY

g/m²
850 g/m²

M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0


3 m

OPAQUE



7398

3.00 m x 60-250 ml



7506

2.50 m x 60-250 ml




BI-COLOR

7279

3.00 m x 60-250 ml
2.50 m x 60-250 ml

654

3.00 m x 60-250 ml



Produit résistant pour les constructions de grandes dimensions
Heavy-duty product for large-scale construction
Schweres Produkt für große Konstruktionen
Producto pesado para la construcción a gran escala
Prodotto pesante per costruzioni su larga scala



LAC 920

**10⁺ANS
YEARS**
GARANTIE - WARRANTY



900 g/m²



M2 / B1 / BS
B-S2-D0
NFPA701



3 m



7458 (RAL 1015)

3.00 m x 60-200 ml



7374 (RAL 7038)

3.00 m x 60-200 ml

867 (RAL 9010)

3.00 m x 60-200 ml

TEXTURA+ ARCADE BLOCK INSKIN LAC SUN LAC
FR LIGHT 650 SL BLOCK 920

Base cloth <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	2x167/550 dTex PES HT	550 dtex PES HT	550 dtex PES HT	550 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Width <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	2.50 m	1.50 - 2.50 3.02 m	2.50 3.00 m	2.50 m	2.50 3.00 m	2.50 3.00 m	3.00 m
Coating <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish <i>Finition / Ausrüstung / Acabado /</i> <i>Finizione</i>	Inkjet lacquer both side	Cleangard	Cleangard	Mat lacquer both side	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Total weight <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	360 g/m ²	500 g/m ²	640 g/m ²	370 g/m ²	680 g/m ²	850 g/m ²	900 g/m ²
Translucency > XPT 54199 <i>Translucidité / Transluzenz /</i> <i>Translucidez / Translucenza</i>	22 % (7310) 0.5 % (7765)	21 % (color 867)	0 %	44 %	17 % (color 867)	0 %	13 % (color 867)
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit /</i> <i>Resistencia a la rotura / Resistenza</i> <i>alla rottura</i>	150 / 190 daN / 5cm	150 / 150 daN / 5cm	150 / 150 daN / 5cm	150 / 150 daN / 5cm	260/250 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreiss-</i> <i>festigkeit / Resistencia al desgarro /</i> <i>Resistenza allo strappo</i>	12 / 22 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	32/28 daN	32/28 daN	60/50 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia</i> <i>/ Aderenza</i>	5 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	8 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm
Elongation under load (Wa / We) > NF EN 15619 <i>Allongement sous charge (Ch / Tr)</i> <i>Verbleibende Verformung (K / S)</i> <i>Alargamiento bajo carga (urdimbre</i> <i>/ trama) / Allungamento sotto</i> <i>carico (ordito / trama)</i>	NC	< 1% / <3%	< 1% / <3%	< 1% / <3%	< 1% / <2%	< 1% / <2%	< 1% / <2%
Residual deformation (Wa / We) > NF EN 15619 <i>Déformation résiduelle (Ch / Tr)</i> <i>Dehnung unter Last (K / S)</i> <i>Deformación residual (urdimbre</i> <i>/ trama) / Deformazione residua</i> <i>(ordito / trama)</i>	NC	< 0.4% / <1.2%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <1.2%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%	< 0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la tempera-</i> <i>tura / Resistenza alla temperatura</i>	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)	-40°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 <i>Ignifugation / Brennverhalten</i> <i>Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - BS NFPA701 B1 (en cours)	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 - B1 NFPA701	M2	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA701 B-S2-D0



Other colours are available on special production

[FR] Autres coloris possibles sur fabrications spéciales

[DE] Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich

[ES] Otros colores disponibles bajo pedido mínimo

[IT] È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali



All PVC coated fabrics can be slit

[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar

[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata



Saint Clair Textiles PVC fabrics are recyclable

[FR] Les produits PVC Saint Clair Textiles sont recyclables

[DE] Alle PVC-beschichteten Saint Clair Textiles Produkte sind recyclebar

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC Saint Clair Textiles son reciclables

[IT] Tutti i prodotti in PVC Saint Clair Textiles sono riciclabili

RESOURCE

Saint Clair Textiles unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.


[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.

[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.


Classic coatings



Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren : feuchtigkeitsdurchdringung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe
Impregnación total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant
Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie



Easier to clean
Plus facilement nettoyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire



Very good weldability
Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità



Longer life
Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata



Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux salissures /
Glatter und weniger schmutz anfällig /
Más lisa y menos adherente para las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo sporco.

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...
[DE] Technische Daten / Zertifikate ...
[ES] Datos técnicos / Certificados ...
[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/STRUC

... Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE

RESOURCE

FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE

vinyl
plus
certified by the sustainable development

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

 Beyond
technical
textiles

