

For small, light and demountable structures
 Pour petites structures, légères et démontables
 Für kleine, leichte und zerlegbare Strukturen
 Para estructuras pequeñas, ligeras y desmontables
 Per strutture piccole, leggere e smontabili

TEXTILE
APPEARANCE
TEXTURA +


Lightweight, supple product with a textile look.
 Produit léger et souple, à l'aspect textile.
 Leichtes, weiches, textilähnliches Produkt.
 Producto ligero y flexible con aspecto textil.
 Prodotto leggero e flessibile con aspetto tessile.

SATIN
ARCADE FR

Lightweight, flexible product in satin finish, also available in color.
 Produit léger et souple en finition satinée, disponible également en couleur.
 Leichtes und geschmeidiges Produkt in satiniertes Ausführung, auch in Farbe erhältlich.
 Acabado satinado ligero y flexible, también disponible en color.
 Leggero, flessibile e satinato, disponibile anche a colori.

OPAQUE
BLOCKLIGHT

Opaque version for better heat protection.
 Version opaque pour une meilleure protection de la chaleur.
 Undurchsichtige Version für besseren Wärmeschutz.
 Versión opaca para una mejor protección contra el calor.
 Versione opaca per una migliore protezione dal calore.



For medium-sized structures
 Pour les structure de taille moyenne
 Für mittelgroße Strukturen
 Para estructuras medianas
 Per strutture di medie dimensioni

SATIN
LAC 650 SL
LAC 720 SL

Flexible product in satin finish, also available in color.
 Produit souple en version satinée, disponible également en couleur.
 Weiches Produkt in satiniertes Ausführung, auch in Farbe erhältlich.
 Acabado satinado suave, también disponible en color.
 Flessibile e satinato, disponibile anche a colori.

OPAQUE
SUNBLOCK

Opaque version for better heat protection.
 Version opaque pour une meilleure protection de la chaleur.
 Undurchsichtige Version für besseren Wärmeschutz.
 Versión opaca para una mejor protección contra el calor.
 Versione opaca per una migliore protezione dal calore.



For large-sized structures
 Pour les structure de grande taille
 Für großformatige Strukturen
 Para estructuras grandes
 Per strutture di grandi dimensioni

SATIN
LAC 920 SL

Flexible product in satin finish, also available in color.
 Produit souple en version satinée, disponible également en couleur.
 Weiches Produkt in satiniertes Ausführung, auch in Farbe erhältlich.
 Acabado satinado suave, también disponible en color.
 Flessibile e satinato, disponibile anche a colori.

ARCADE FR

5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

500 g/m²


M2 / B1 / BS
 B-52-D0
 NFPA701

3.02m



7462
 3.02 m x 30-60 ml
 1.50 m x 30-60 ml

867 [RAL 9010]
 3.02 m x 30-60 ml
 2.50 m x 30-60 ml
 1.50 m x 30-60 ml



See more colours on the complete range

LAC 650 SL

5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

680 g/m²


M2 / B1 / BS
 NFPA701
 B-52-D0

3 m



7310
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml

867 [RAL 9010]
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml



See more colours on the complete range

7462
 3.00 m x 30-60-250 ml
 2.50 m x 30-60-250 ml


LAC 720 SL

5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

720 g/m²

M2 / B1 / BS
 NFPA701 / T2
 B-52-D0

3 m



7374 [RAL 7038]
 3.00 m x 60-250 ml

867 [RAL 9010]
 3.00 m x 60-250 ml

995 [RAL 6026]
 3.00 m x 60-250 ml


BLOCKLIGHT

5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

640 g/m²

M2 / B1
 NFPA701

3 m



7279
 3.00 m x 30-60 ml
 2.50 m x 60-60 ml



OPAQUE

SUNBLOCK


5 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

850 g/m²

M2 / B1 / BS
 NFPA701 / T2
 B-52-D0

3 m

OPAQUE



7398
 3.00 m x 60-250 ml

7506
 2.50 m x 60-250 ml



BI-COLOR

7279
 3.00 m x 60-250 ml
 2.50 m x 60-250 ml

654
 3.00 m x 60-250 ml


LAC 920 SL

10 ANS YEARS
 GARANTIE - WARRANTY

900 g/m²

M2 / B1 / BS
 NFPA701
 B-52-D0

3 m



7458 [RAL 1015]
 3.00 m x 60-200 ml

867 [RAL 9010]
 3.00 m x 60-200 ml

7374 [RAL 7038]
 3.00 m x 60-200 ml

TEXTURA +

FINITION COULEUR PROTE
CLEANGARD AQX

5 ANS
YEARS
GARANTIE - WARRANTY

360 g/m²

M2 - B1 - BS
B-S2-D0
NFPA 701

2.50 m



	TEXTURA+ FR	ARCADE FR	BLOCK LIGHT	LAC 650 SL	SUN BLOCK	LAC 720 SL	LAC 920 SL
Base cloth Support / Trägergewebe Sopotte / Supporto	2x167/550 dTex PES HT	550 dtex PES HT	550 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT	1100 dtex PES HT
Width Laize / Breite / Ancho / Altezza	2.50 m	1.50 - 2.50 3.02 m	2.50 3.00 m	2.50 3.00 m	2.50 3.00 m	3.00 m	3.00 m
Coating Enduction / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura	PVC	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione	Inkjet lacquer both side	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard	Cleangard
Total weight Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale	360 g/m ²	500 g/m ²	640 g/m ²	680 g/m ²	850 g/m ²	720 g/m ²	900 g/m ²
Translucency > XPT 54199 Translucidité / Transluzenz / Translucidez / Translucenza	22 % (7310) 0.5 % (7765)	21 % (color 867)	0 %	17 % (color 867)	0 %	NC	13 % (color 867)
Tensile strength > NF EN ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	150 / 190 daN / 5cm	150 / 150 daN / 5cm	150 / 150 daN / 5cm	260/250 daN / 5 cm	260/250 daN / 5 cm	300/300 daN / 5 cm	400/400 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 Résistance déchirure / Weiterreiss- festigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo	12 / 22 daN	15 / 15 daN	15 / 15 daN	32/28 daN	32/28 daN	35/35 daN	60/50 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza	5 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	10 daN / 5 cm	11 daN / 5 cm	11 daN / 5 cm
Elongation under load (Wa / We) > NF EN 15619 Allongement sous charge (Ch / Tr) Verbleibende Verformung (K / S) Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) / Allungamento sotto carico (ordito / trama)	<1% / <2%	<1% / <3%	<1% / <3%	<1% / <2%	<1% / <2%	<1% / <2%	<1% / <2%
Residual deformation (Wa / We) > NF EN 15619 Déformation résiduelle (Ch / Tr) Dehnung unter Last (K / S) Deformación residual (urdimbre / trama) / Deformazione residua (ordito / trama)	<0.4% / <0.4%	<0.4% / <1.2%	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.8%	<0.4% / <0.4%	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la tempera- tura / Resistenza alla temperatura	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 Euroclasses EN 13501-1 NF EN 14115 Ignifugation / Brennerverhalten Ignifugación / Ignifugazione	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0	M2 B1 NFPA 701 CSFM Title 19	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0 T2 CSFM Title 19	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0 T2 [BLANC] CSFM Title 19	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0 T2 [BLANC]	M2 B1 / BS NFPA 701 B-S2-D0

Other colours are available on special production
[FR] Autres coloris possibles sur fabrications spéciales
[DE] Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich
[ES] Otros colores disponibles bajo pedido mínimo
[IT] È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali

All PVC coated fabrics can be slit
[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables
[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service
[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar
[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata

7311
2.50 m x 60 ml


7765
2.50 m x 60 ml

7462
2.50 m x 60 ml

7792
2.50 m x 60 ml

7791
2.50 m x 60 ml

810 (RAL 9005)
2.50 m x 60 ml



STRUCTURE

SMALL DIMENSIONS




ARCADE FR

OPAQUE
BLOCKLIGHT

TEXTILE APPEARANCE
TEXTURA +

MEDIUM DIMENSIONS



LAC 650 SL

LAC 720 SL

OPAQUE
SUNBLOCK

EXTRA-LARGE DIMENSIONS



LAC 920 SL

APPLICATIONS :

Tents, pergolas, glamping, awnings, garden out buildings, camping cloths, blinds, shade sails, small structures, warehouses.

[FR] Tentes, pergolas, glamping, velums, abris de jardin, auvents, toiles de camping, stores, voiles d'ombrage, tentes légères et pliantes, hangars.

[DE] Zelte, Pergolen, Glamping, Zeltdecken, Pavillons, Gartenhäuser, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel, Kleine strukturen, Hallen.

[ES] Carpas, pérgolas, toldos, glamping, toldos, telas de camping, velas de sombra, persianas, carpas desmontables, hangares.

[IT] Tende da sole, pergolati, glamping, casette da giardino, tende da campeggio, tende, vele ombreggianti, strutture smontabili, depositi.

SYSTEM
LOWICK

Saint Clair Textiles unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION
CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.


[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.

[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche. Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.


[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.

Classic coatings



Moisture penetration
Enduction classique : pénétration de l'humidité
Klassisches Beschichtungsverfahren :
Feuchtigkeitsschneidung
Recubrimiento clásico : penetración de humedad
Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System



Total coating impregnation of the yarn
Imprégnation totale des fils dans la matière
Vollständige Imprégnierung des Garns im Gewebe
Imprégnation total del hilo del material
Impregnazione totale dei fili nel materiale

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi

[FR] All-weather resistant
Résistant aux intempéries /
Wetterbeständig /
Resistente a la intemperie /
Resistente alle intemperie

[FR] Easier to clean
Plus facilement nettoyable /
Leichter zu reinigen /
Más fácil de limpiar /
Più facile da pulire

[FR] Very good weldability
Très bonne soudabilité /
Sehr gute Schweißbarkeit /
Muy buena soldabilidad /
Ottima saldabilità

[FR] Longer life
Plus de longévité / Längere
Lebensdauer / Mayor vida útil /
Maggiore durata

[FR] Suppleness
Souple / Flexibilität / Flexibilidad /
Buona flessibilità

[FR] Smoother surface, less prone to soiling.
Plus lisse et moins adhérente aux salissures /
Glatter und weniger schmutz-
anfällig /
Más lisa y menos adherente para
las manchas /
Più liscia e meno sensibile allo
sporco.

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/STRUC-V2

Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valours moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

SYSTEM
LOWICK

FINITION
CLEANGARD

MADE IN
FRANCE

REACH
COMPLIANCE

vinyl
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Beyond
technical
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com

